



Tamoliner V ristikkolaser  
Tamoliner V cross line laser

P R O F E S S I O N A L T O O L S



## Tamoliner V ristikkolaser Tamoliner V cross line laser

### Koodi/Code

110060 **Itsetasaava ristikkolaser kaukosäätimellä ja vastaanottimella.**  
110060 **Self levelling cross line laser with remote control and receiver.**

- Varustettu magneettivaimennuksella automaattisen itsetasauksen nopeuttamiseksi
- Jos laitteen automaattinen itsetasausalue ylittyy, lasersäde sammuu ja laitteesta kuuluu merkkiääni
- Yksi vaakalinja, 3 pystylinjaa sekä luotipiste alas
- 3 pystylinjaa muodostaa 90° kulman kattoon
- Käyttöä helpottava vaakapyöritys ja säteen hienosäätö
- Ulkokäytön mahdollistava sisä-/ulkokäyttökytkin
- Tarkka, nopea itsetasaus
- Vakiovarustus: Keskusyksikkö, laserlasit (parantavat säteen näkyvyyttä kirkaassa valossa), paristot, muovikotelo ja kauko-ohjain, jolla voit ohjata lähes kaikkia laitteen toimintoja sekä vastaanotin ja vastaanottimen kiinnitysteline

- Equipped with magnetic damping system for quick self-leveling
- If the unit exceed the self-leveling range, the laser line will be shut off with warning signal
- The unit will emit one horizontal, 3 vertical line with plumb dot, the 3 vertical line will be acrossed on the ceiling at 90°
- With horizontal rotating mechanism and fine adjustment knob for convenience working
- With Indoor/Outdoor switch function, laser receiver can be used for outdoors operation
- Remote control can be optioned to control most function on the unit
- High accuracy, short self-leveling time
- Standard outfit, main unit, laser glasses, batteries, plastic case, remote control receiver and clamp of receiver

### Tekniset ominaisuudet:

**Tarkkuus:** 1 mm / 5 m  
**Itsetasausalue:** ± 3°  
**Kantama ilman vastaanotinta:** 10 m ja  
**vastaanottimella:** 25 m  
**Aallonpituus:** 635 ± 5 nm  
**Lasersädekeilan leveys:** 1,5 m / 5 m  
**Lähtöteho:** < 1 mW  
**Laserturvaluokka:** Luokka II  
**Käyttöjännite:** 4,5 V ( 3 kpl 1,5 V AA-paristoa)  
**Toiminta-aika:** 10 h jatkuva käyttö  
**Käyttölämpötila:** -10 - +50 °C  
**Vesitiiviysluokka:** IPX4  
**Kiinnityskierre:** ISO 5/8"XII  
**Mitat:** 158 x 178 x 245 mm  
**Paino:** 2,2 kg

### Technical specifications:

**Accuracy:** 1 mm / 5 m  
**Self leveling range:** ± 3°  
**Working range:** 10 m, **with receiver:** 25 m  
**Wave length:** 635 ± 5 nm  
**Width of laser:** 1,5 m / 5 m  
**Output power:** < 1 mW  
**Laser safety class:** Class II  
**Operating voltage:**  
4,5 V ( 3 AA size batteries)  
**Operating time:** 10 hours for continuous operation  
**Range of operating temperature:** -10 - +50 °C  
**Waterproof grade:** IPX4  
**Mounting thread:** ISO 5/8"XII  
**Size:** 158 x 178 x 245 mm  
**Weight:** 2,2 kg

www.tamolinefinland.fi • e-mail: sales@tamolinefinland.fi